



→ PTR 40000

Thermostat d'ambiance étanche - Réglage intérieur

- Réglable de : - 20° à + 30°C.
- À bilame, avec résistance accélératrice.
- Branchement 3 fils.
- Alimentation 230 V 50/60 Hz.
- Contact unipolaire inverseur :
 - 10(4) A sur circuit « CHAUD ».
 - 5(2) A sur circuit « FROID ».
- Différentiel fixe : 1,5°C.
- Montage en « saillie ». Boîtier étanche (IP 43), livré avec presse-étoupe, 169 x 96 x 56 mm.

Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
PTR 40000	030 154	x1 pc	110,10



→ JET

Thermostats d'ambiance étanches - Réglage int. ou ext.

- Avec capillaire inox fixe.
- Différentiel fixe : 1°C (JET 40 / JET 40 F).
1,5°C (JET 41 / JET 41 F).
- Tension d'utilisation : 24 à 240 V 50/60 Hz.
- Unipolaire inverseur, 15(8) A, libre de potentiel.
- Boîtier étanche (IP 54), avec presse-étoupe.

Avec réglage extérieur

Dimensions : 123 x 100 mm, prof. 83 mm.

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballages	Prix Public HT€
0° à +35°C	JET 40	030 167	x1 pc	168,50
0° à +70°C	JET 41	030 193	x1 pc	168,50

Avec réglage intérieur

Dimensions : 123 x 100 mm, prof. 66 mm.

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballages	Prix Public HT€
0° à +35°C	JET 40 F	030 168	x1 pc	168,50
0° à +70°C	JET 41 F	030 194	x1 pc	168,50



→ ATC

Thermostats d'ambiance étanches - Capillaire 2m

- Avec capillaire inox, longueur 2 m. Bulbe inox: Ø 6 mm, longueur maxi 85, 95 ou 125 mm (selon modèles).
- Contact sec, unipolaire inverseur - 16(2,5) A / 250 V 50/60 Hz.- 10(1,5) A / 400 V 50/60 Hz.
- Montage en « saillie ». Boîtier IP 55, avec presse-étoupe, 59 x 115 x 50,5 mm.
- Longueur maxi du bulbe : 125 mm (ATC 01), 95 mm (ATC 02), 85 mm (ATC 03).

Plage de réglage	Différentiel	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
-10° à +90°C	3°C	ATC 01	030 113	x1 pc	114,50
0° à +150°C	5°C	ATC 02	030 114	x1 pc	114,50
+20° à +320°C	6°C	ATC 03	030 989	x1 pc	114,50



→ TE 01

Thermostat d'ambiance étanche - Capillaire fixe

- Réglable de : +4° à +40°C.
- Avec capillaire inox fixe. Différentiel fixe : 1,5°C.
- Contact sec, unipolaire inverseur 16(5) A / 250V 50/60 Hz.
- Montage en «saillie». Boîtier étanche (IP 54), 105 x 105 x 60 mm.

Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
TE 01	030 845	x1 pc	65,40